

Universal - Befestigungssatz für: Champion, Primus und Rookie alle Ausführungen

Vorgeschriebene Befestigungsteile für den Kart-Sitz: mandatory fixation parts of the kart seat:



Befestigungselemente	Befestigungs Bohrungen Max. 3 Bohrungen pro Seite mit einem Mindestabstand von 25 mm	Max. Bohrungs Ø in Sitzschale: 8,5 mm
Fixation parts	Fixation bores Max. 3 bores with min. distance of 25 mm	Max. bore diameter in seat shell: 8,5 mm

Befestigung Rückenlehne / seat back fixation

Alu Scheibe für Senkkopfschraube M 8 DIN 7991 <i>Vorschrift</i>	Senkkopfschraube M 8 DIN 7991 Güte 8.8 <i>Vorschrift</i>	Gummscheibe min. 60 x 2 mm (8,4) <i>Vorschrift</i>	Alu Unterlegscheibe min. 60 x 1 mm <i>Vorschrift</i>	Scheibe DIN 9021 min 25 x 1 mm (8,4) <i>Vorschrift</i>	Selbstsichernde Mutter M 8 DIN 985 <i>Vorschrift</i>
Aluminium washer for countersunk M 8 DIN 7991 <i>mandatory use</i>	Countersunk screw M 8 DIN 7991 quality 8.8 <i>mandatory use</i>	Rubber washer min. 60 x 2 mm (8,4) <i>mandatory use</i>	Aluminium washer min. 60 x 1 mm <i>mandatory use</i>	Washer DIN 9021 min. 25 x 1 mm (8,4) <i>mandatory use</i>	Self-locking-nut M 8 DIN 985 <i>mandatory use</i>
2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x

Befestigung Rahmenlaschen / fixation frame clip

Alu Scheibe für Senkkopfschraube M 8 DIN 7991 <i>Vorschrift</i>	Senkkopfschraube M 8 DIN 7991 Güte 8.8 <i>Vorschrift</i>	Kunststoff Scheibe min. 35 x 5 mm <i>Vorschrift</i>	Scheibe DIN 125 (8,4) <i>Vorschrift</i>	Selbstsichernde Mutter M 8 DIN 985 <i>Vorschrift</i>
Aluminium washer for countersunk M 8 DIN 7991 <i>mandatory use</i>	Countersunk screw M 8 DIN 7991 quality 8.8 <i>mandatory use</i>	Plastic washer min. 35 x 5 mm <i>mandatory use</i>	Washer DIN 125 (8,4) <i>mandatory use</i>	Self-locking-nut M 8 DIN 985 <i>mandatory use</i>
2 x	2 x	2 x	2 x	2 x

K-HS-BFS-20100801

Befestigungssatz